

Steckrelais, 2 W 12A, Spule 110VAC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477812        |
| EAN                      | 8012823100647    |
| Hersteller Artikelnummer | 56.32.8.110.0040 |
| Hersteller Typ           | 56.32.8.110.0040 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,035            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 110 V AC, 1.5 VA, 3940 Ohm, blockierbare/ tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaisschutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                |                              |                      |                                         |             |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                 | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 110 V          | Spannungsart zur Betätigung  | AC                   | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 2           |
| Nennstrom                               | 12 A           | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 110 V       |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt       | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil           | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 0              | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt       | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast    | Werkstoff des Kontaktes      | Silber-Nickel (AgNi) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC             | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 110 V                | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 110 V       |
| Max. Einschaltstrom                     | 20 A           | Schutzart (IP)               | IP20                 | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I        |
| Breite                                  | 20.7 mm        | Höhe                         | 37.7 mm              | Tiefe                                   | 27.7 mm     |
| Herkunftsland                           | IT             | Zolltarifnummer              | 85364900             | Gewicht                                 | 0.035 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite