

Rohrkabelschuh Kupfer 300mm/2xM12 Ring



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120575163     |
| EAN                      | 8016692788098 |
| Hersteller Artikelnummer | 2350600       |
| Hersteller Typ           | A60-2M12      |
| Hersteller Name          | CEMBRE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,371         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Kabelschuhe Typ A-2M sind aus elektrolytischem Kupferrohr (SE-Cu nach DIN EN 13600) hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Doppellochbefestigung gewährleistet eine größere mechanische Stabilität auch bei elektrodynamischen Spannungen. Die Rohrwandstärke garantiert die beste elektrische Leitfähigkeit und mechanischen Schutz gegen Schwingungen und Auszug des Leiters. Unsere Kabelschuhe sind gegläht, um optimale Dehnbarkeit zu garantieren. Das ist unbedingt notwendig, da die Kabelschuhe bei der Verpressung einer starken Verformung und der gewöhnlichen Verwindung der Lasche während des Einsatzes standhalten müssen. Auch bei Schwingungen und Vibrationen müssen die Verbinder einen zuverlässigen Kontakt gewährleisten. Unter diesen Umständen spielt die Härte eine entscheidende Rolle beim Verhindern von Brüchen und Rissen. Das Sichtloch gewährleistet die korrekte Einführung des Leiters. Die Hülslänge ist so gross gewählt worden, um eine leichte und korrekte Positionierung zwischen den Presseinsätzen während der Verpressung sicherzustellen.

Technische Daten

|                                  |          |                                  |                   |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 12       | Anschlusswinkel                  | 180° (horizontal) |
| Flanschform                      | Ringform | Werkstoff                        | Kupfer            |
| Nennquerschnitt                  | 630 mm²  | Schmale Flanschausführung        | Nein              |
| Isoliert                         | Nein     | Mit Sichtloch                    | Nein              |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja       | Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja                |
| Oberflächenschutz                | verzinkt | Anzahl der Befestigungslöcher    | 2                 |
| Herkunftsland                    | IT       | Zolltarifnummer                  | 85369010          |
| Gewicht                          | 0.371 kg |                                  |                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung