

Al-Schraubverbinder 95-185sm -240se -300re/rm/rm(v) gv



Sonepar Artikelnummer	120612844
EAN	8014212321114
Hersteller Artikelnummer	182482
Hersteller Typ	ICSV315-5
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	0,555
Zolltarif Nr.	85359000

passende Schraubverbinder für vielfältige Applikationen wie Straßenbeleuchtung oder beim Einsatz von Kupferschirmdrähten und kunststoffisolierten Leitern. Das Rillenprofil durchbricht beim Verschrauben die Oxidschicht des Leiters und gewährleistet jederzeit einen einwandfreien Kontakt.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	95 .. 300 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	95 .. 300 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, SM	95 .. 185 mm ²
Spannungsreihe	bis 30 kV	Steckverbindertyp	gerade	Nennquerschnitt Aluminium, RM	95 .. 300 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, RE	95 .. 300 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SM	95 .. 185 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 .. 240 mm ²
Leiter-Material	Aluminium	Oberflächenschutz	verzinkt	Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Mit Isolierung	Nein	Anzahl der Schrauben	4	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	IP00	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.555 kg				