

Klein-Lichtschraken , WT12L-2B510



Sonepar Artikelnummer	120909770
EAN	4047084105548
Hersteller Artikelnummer	1017959
Hersteller Typ	WT12L-2B510
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,124
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 20 mm ... 50 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP, NPN , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Keine , Laserklasse: 2 , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Max. Schaltabstand	50 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP67	Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/ NC)	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm
Länge des Sensors	41.5 mm	Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.2 ms	Schaltfrequenz	2500 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 2	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	4.5 mm²	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.124 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite