

Ueberspannungsableiter mit tauschbarem Modul Typ 2 1000V DC 40kA 3P 3TE



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121070780                           |
| EAN                      | 8011564775046                       |
| Hersteller Artikelnummer | GWD6428                             |
| Hersteller Typ           | LST-Ü.-ABLEITER 3P 40KA 1000V DC T2 |
| Hersteller Name          | GEWISS                              |
| Gewicht (Kg)             | 0,297                               |
| Zolltarif Nr.            | 85361090                            |

Ueberspannungsableiter mit austauschbarem Modul und optischer Funktionsanzeige.

Technische Daten

|                                                 |         |                                               |          |                             |                 |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| Nennableitstoßstrom (8/20)                      | 40 kA   | Schutzpegel                                   | 4 kV     | Montageart                  | Hutschiene TH35 |
| Netzform DC                                     | Nein    | Netzform IT                                   | Nein     | Netzform TN                 | Nein            |
| Netzform TN-C                                   | Nein    | Netzform TN-C-S                               | Nein     | Netzform TN-S               | Nein            |
| Netzform TT                                     | Nein    | Netzform sonstige                             | Ja       | Max. Ableitstoßstrom (8/20) | 40 kA           |
| Nennspannung DC                                 | 1000 V  | Max. Dauerspannung DC                         | 1060 V   | Schutzpegel L-N             | 4 kV            |
| Schutzpegel N-PE                                | 4 kV    | Integrierte Vorsicherung                      | Nein     | Baugröße                    | 3 TE            |
| Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig) | 35 mm²  | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig) | 35 mm²   | Mit Fernmeldekontakt        | Nein            |
| Signalisierung am Gerät                         | optisch | Prüfklasse Typ 2                              | Ja       | Schutzart (IP)              | IP20            |
| Herkunftsland                                   | ES      | Zolltarifnummer                               | 85361090 | Gewicht                     | 0.297 kg        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung