

Spiralbohrer DIN 338 TL 3000, HSS-G TiAlN, Ø4,2 mm



Sonepar Artikelnummer	121225631
EAN	4007140122476
Hersteller Artikelnummer	258042F
Hersteller Typ	SPB-DIN338-HSS-TiAlN-Ø4,2mm
Hersteller Name	RUKO
Gewicht (Kg)	0,005
Zolltarif Nr.	82075060

Stabiler Mehrbereichsbohrer mit verstärktem Bohrerker und einer parabolisch geformten Spannute zur idealen Spanabfuhr. Ideal zum Bohren von mittel- und langspanenden Werkstoffen. Durch seinen dicken Kern und die spezielle Spannute mit gerundeter hinterer Kante ist dieser Bohrer für Hochleistungsanwendungen bestens geeignet. Er deckt in weiten Bereichen die Typen N, H und W ab. Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Schmierung. Maximale Anwendungstemperatur 700 °C. Durchmesser 4,2 mm Gesamtlänge 75,0 mm Spirallänge 43,0 mm

Technische Daten

Geeignet für Stahl	Ja
Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	82075060
Gewicht	0.005 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite