

Positionsschalter Kunstst. Rollenhebel, Kstf.rolle, M16



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120036031          |
| EAN                      | 3389110201888      |
| Hersteller Artikelnummer | XCKP2118P16        |
| Hersteller Typ           | XCKP2118P16        |
| Hersteller Name          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Gewicht (Kg)             | 0,116              |
| Zolltarif Nr.            | 85365080           |

OsiSense XC – Positionsschalter XCK P. Anschluss M16, Betätiger Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettergeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 30 x 31 x 65 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66 und IP 67 sowie IK 04 (auch in Modulbauweise lieferbar). Auch mit ISO M20x1,5, ISO M16x1,5 und Pg11 verfügbar.

Technische Daten

|                                                 |             |                                             |                            |                                                                      |            |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhe des Sensors                                | 65 mm       | Schaltfunktion                              | Sprungschaltglied          | Anzahl der Kontakte als Öffner                                       | 1          |
| Anzahl der Kontakte als Schließer               | 1           | Anzahl der Kontakte als Wechsler            | 0                          | Werkstoff des Gehäuses                                               | Kunststoff |
| Ausführung des Betätigungselements              | Rollenhebel | Ausführung des elektrischen Anschlusses     | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP)                                                       | IP66/IP67  |
| Breite des Sensors                              | 31 mm       | Durchmesser Sensor                          | 0 mm                       | Länge des Sensors                                                    | 30 mm      |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V      | 0 A         | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V | 0 A                        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V                          | 3 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V      | 0 A         | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0 A                        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V                          | 0.27 A     |
| Schaltfunktion verrastend                       | Nein        | Ausgang elektronisch                        | Nein                       | Zwangsöffnung                                                        | Ja         |
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0           | Ausführung der Schnittstelle                | ohne                       | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne       |
| Gehäusebauform                                  | Quader      | Beschichtung Gehäuse                        | sonstige                   | Ausrichtung des Betätigungselements                                  | sonstige   |
| Mit Statusanzeige                               | Nein        | Geeignet für Sicherheitsfunktionen          | Nein                       | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                                   | ohne       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub            | ohne        | Umgebungstemperatur während des Betriebs    | -25 .. 70 °C               | Herkunftsland                                                        | ID         |
| Zolltarifnummer                                 | 85365080    | Gewicht                                     | 0.116 kg                   |                                                                      |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung • Montageanleitung • Verkaufsprospekt • 360° Ansicht • RoHS-Erklärung • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)