

Kabelbinder 100x2,5mm farblos,VE= 100Stk.

	Sonepar Artikelnummer	120055866
	EAN	8014748300263
	Hersteller Artikelnummer	SEL.2.202
	Hersteller Typ	SEL.2.202
	Hersteller Name	SAPI-SELCO
	Gewicht (Kg)	0,001
	Zolltarif Nr.	39269097

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfestTemperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°CFlammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-NormFeuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. LuftfeuchtigkeitBeständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, KohlenwasserstoffeNicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende MittelUV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Technische Daten

Breite des Bandes	2.5 mm	Bandlänge	100 mm	Banddicke	1.2 mm
Ausführung	innenverzahnt	Bandverschluss	Kunststoffzunge /-nase	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	farblos	Bündeldurchmesser	24 .. 2 mm	Min. Haltekraft	17 N
Betriebstemperatur	-25 .. 85 °C	Montagetemperatur	-10 .. 80 °C	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	sonstige	UV-stabil nach ASTM D6779	Nein	Halogenfrei	Ja
Transparent	Nein	Fluoreszierend	Nein	Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein	Befestigungsart	ohne	MIL-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja	Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.001 kg		