

Spannungsprüfer "Profi LCD Plus II" 3-1.000 V



Sonepar Artikelnummer	120517997
EAN	4011923574758
Hersteller Artikelnummer	103826
Hersteller Typ	103826
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	90303100

Der "Profi LCDplus II" ist das neue Topmodell unserer bewährten Profi-Reihe. Der innovative zweipolige Spannungsprüfer überzeugt mit breitem Leistungsspektrum und praktischer Einhandbedienung. Er eignet sich dank der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V ab sofort auch für Messungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen. Funktionen und Vorteile höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V großes, beleuchtetes LCD Spannungsanzeige bis 1000 V AC und 1400 V DC Widerstandsmessung bis 1999 Ohm Frequenzanzeige bis 1000 Hz Technische Daten "Profi LCDplus II" Anzeige: optisch, LCD Messbereich: automatisch Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V Abmessungen: 300 x 75 x 20 mm Gewicht: 270 g Farbe: rot/schwarz Lieferumfang: inkl. Batterien Zubehör (optional): Bereitschaftstasche Spannungsbereich: 3–1000 V AC (TRMS/RMS) 4–1400 V DC Durchgangsprüfung: 0–200 Ohm mit akustischem Signal Phasenanzeige: > 100 V AC Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA (Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie möglich) Polarität: Ja (- im LCD) PELV-Anzeige: optisch und vibrierend Schutzart: IP 65 Norm: EN 61243-3:2014 Widerstandsmessung: 1–1999 Ohm Frequenzmessung: 0–500 Hz Data-Hold: Spannung und Widerstand Auto Power Off Funktion: ja FI/RCD-Prüfung: 30 mA bei 230 V AC mittels zwei Tasten einpolige Phasenprüfung: ja zweipolige Drehfeldprüfung: ja Messstellenbeleuchtung: weiße LED 4-mm-Prüfspitzenadapter: abschraubbar Garantie: 2 Jahre

Technische Daten

Prüfart	2-polig	Spannungsanzeige	LCD	Spannungsmessbereich	3 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige	Ja	Durchgangsprüfung	Ja	Durchgangsanzeige	optisch/ akustisch
Widerstandsmessbereich	0.1 .. 199.9 kOhm	Hintergrundbeleuchtung der LC- Anzeige	Ja	Länge	300 mm
Klingenbreite	4 mm	Interne Grundlast	Nein	Last zuschaltbar	Ja
Einpolige Phasenanzeige	Ja	Berührungslose Spannungserkennung	Nein	Momentanwertspeicher (Data Hold)	Ja
Prüfspitzenschutz	Ja	Messstellenbeleuchtung	Ja	Verwendbar bei Niederschlägen	Nein
Stromversorgung	Batterie	Messkreiskategorie	CAT IV	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	90303100	Gewicht	0.600 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

360° Ansicht