

Drehmoment-Schraubendreher easyTorque , 0,5Nm



Sonepar Artikelnummer	120626868
EAN	4010995362294
Hersteller Artikelnummer	36229
Hersteller Typ	29201050
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,095
Zolltarif Nr.	82054000

Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge. Genauigkeit: ±10% Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung. Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts. Griff: Schnelle Identifikation durch Aufdruck am Griffende. Griff: Unbegrenztes Öffnungsdrehmoment. Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen. Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher durch einen Aufdruck am Griffende schnell zu identifizieren und ist zudem kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%. Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

Technische Daten

Anschlussmaß	sonstige	Anzugsdrehmoment	0.5 Nm
Elektronisch	Nein	Isoliert	Nein
Anschlussmaß	4 mm	Stellgröße stetig	Ja
Mit Skala	Nein	Genauigkeit nach ISO 6789	10 %
Mit Signalton	Nein	Geeignet für Verlängerung	Ja
Schraubendreher-Modell	Ja	Schutzisoliert 1000 V	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	82054000
Gewicht	0.095 kg		