

Zweihandbediengerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s6.1 #750126



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710282                   |
| EAN                      | 4046548045895               |
| Hersteller Artikelnummer | 750126                      |
| Hersteller Typ           | PNOZ S6.1 24VDC 3 N/O 1 N/C |
| Hersteller Name          | PILZ                        |
| Gewicht (Kg)             | 0,185                       |
| Zolltarif Nr.            | 85364190                    |

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 2-kanalige Beschaltung mit Querschlusserkennung, 1 S je Taster, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster, Not-Halt, Schutztüren.

Technische Daten

|                                                                  |                    |                                                                       |          |                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                          | Schraubanschlusses | Geeignet für Tragschienenmontage                                      | Ja       | Versorgungsspannung DC                                                   | 24 V      |
| Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge                       | Wechsler (NO/NC)   | Mit Starteingang                                                      | Nein     | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, kontaktbehaftet | 3         |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                               | Ja                 | Mit abnehmbaren Klemmen                                               | Ja       | Spannungsart der Versorgungsspannung                                     | AC        |
| Mit Rückführkreis                                                | Ja                 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet | 0        | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, Halbleiter      | 0         |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter | 0                  | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, kontaktbehaftet     | 1        | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet           | 0         |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, Halbleiter     | 0                  | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter             | 0        | Typklasse für Sicherheitsanforderungen nach EN 574                       | Typ III A |
| Mit Zulassung für BG BIA                                         | Ja                 | Mit Zulassung nach UL                                                 | Ja       | Breite                                                                   | 22.5 mm   |
| Höhe                                                             | 98 mm              | Tiefe                                                                 | 120 mm   | Herkunftsland                                                            | DE        |
| Zolltarifnummer                                                  | 85364190           | Gewicht                                                               | 0.185 kg |                                                                          |           |