PRODUKTDATENBLATT

Balken für LED-Lichtlinie

Sonepar Artikelnummer	120879285
EAN	9010299220462
Hersteller Artikelnummer	42187549
Hersteller Typ	SLOIN slim B 840 L1500 MC LDE SRG
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,5
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte Minicell Balken für LED-Lichtlinie, Minicell Reflektoren aus Kunststoff mit Mikrostrukturlack in silber, glänzend. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 1500 x 40 x 56 mm Gewicht: 1,45 kg. SLOIN slim setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken mit Minicell Reflektoren und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	Silber
Max. Systemleistung	31.2 W	**Geeignet für Wandmontage**	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Ja	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Ja	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Ja	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	C
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	21	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	35	**Schlagfestigkeit**	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein	**Geeignet für Notlicht**	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Flimmerwert Pst LM**	1	**Leistungsfaktor**	0.94
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	40 mm	**Höhe/Tiefe**	56 mm
Länge	1500 mm	**Art der Verdrahtung**	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2
Anschlussart	Steckklemme	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein	**Herkunftsland**	RS
Zolltarifnummer	94051190	**Gewicht**	1.500 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln