

DG1-34061FN-C21C



Sonepar Artikelnummer	121240753
EAN	4015081721474
Hersteller Artikelnummer	Y7-9702-4004-00P
Hersteller Typ	9702-4004-00P
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	35,2
Zolltarif Nr.	85044084

Frequenzumrichter, Typkennner (z. B. DIL): DG1, Bemessungsbetriebsspannung: $U_e = 400 \text{ V AC}$, 3-phasig, 480 V AC , 3-phasig, 500 V AC , 3-phasig, Ausgangsspannung bei U_e : $U_2 = 400 \text{ V AC}$, 3-phasig, 480 V AC , 3-phasig, 500 V AC , 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): $U_{LN} = 380 (-15\%) - 500 (+10\%) \text{ V}$, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: $I_e = 61 \text{ A}$, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom für eine Schaltfrequenz von 1 - 10 kHz und eine Umgebungstemperatur von $+50 \text{ °C}$ bei einer Überlast von 150 % und $+40 \text{ °C}$ bei einer Überlast von 110 %, Bemessungsbetriebsstrom bei 110% Überlast: $I_e = 72 \text{ A}$, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s

Technische Daten

Netzspannung	380 .. 500 V	Eingangsphasenzahl	3	Max. Ausgangsfrequenz	400 Hz
Nennausgangsstrom I2N	61 A	Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	37 kW	Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	30 kW
Schutzart (IP)	IP21	Netzfrequenz	50/60 Hz	Ausgangsphasenzahl	3
Max. Ausgangsspannung	500 V	Leistungsaufnahme	758 W	Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz	10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz	10 %	Anzahl der analogen Ausgänge	2	Anzahl der analogen Eingänge	2
Anzahl der digitalen Ausgänge	1	Anzahl der digitalen Eingänge	8	Mit Bedienelement	Ja
Einsatz im Industriebereich zulässig	Ja	Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig	Ja	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für CAN	Ja	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Ja	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für BACnet	Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	1	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Mit PC-Anschluss	Ja
Bremschopper integriert	Nein	4-Quadrantenbetrieb möglich	Nein	Art des Umrichters	U-Umrichter
Schutzart (NEMA)	1	Höhe	630 mm	Breite	237.7 mm
Tiefe	294 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044084
Gewicht	35.200 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung