

Einweglichtschranke, Transmitter, Sn=250m, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M30, Metall,



Sonepar Artikelnummer	121270373
EAN	4015081324897
Hersteller Artikelnummer	135696
Hersteller Typ	E58-30TS250-HA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,2
Zolltarif Nr.	85365019

E58 series, Produkteigenschaften: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Hochentwickelte Optik für lange Erfassungsbereiche und hohe Verschmutzungsgrade – unübertroffene optische Leistung. Beständig gegen viele Chemikalien, die in der Automobilindustrie verwendet werden, Lebensmittelverarbeitungs- und Forstproduktindustrie. Geeignet für hohe Temperatur

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste.ms	Sender	Bemessungsschaltabstand	250000 mm	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP68	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein
Einstellverfahren	sonstige	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Durchmesser Sensor	30 mm	Länge des Sensors	111 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Umgebungstemperatur	-40 .. 55 °C	Reaktionszeit	1 ms	Schaltfrequenz	312 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	sonstige	AWG-Nummer	0	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Schutzart (NEMA)	4
Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.200 kg