

Steckdosenkombi VARIABOX WM 0001-3 FI040 IP44 VARIABOX-L B230xH390xT207mm



Sonepar Artikelnummer	121406009
EAN	9008347067329
Hersteller Artikelnummer	92007716
Hersteller Typ	92007716
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	4,89
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Kunststoff (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Schutzart Gehäuse: IP67 Schutzart Anbauten: IP44 Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 40A Leitungseinführungen beigelegt: 1x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 Zugang / Leitungseinführung vorgeprägt: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M12 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anslusstechnik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Art des Netzanschlusses	ohne
Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	3	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	grau	Höhe	390 mm	Breite	230 mm
Tiefe	207 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	4.890 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite