

Hilfsschütz, 24 V DC, S = Normal offen: 4 S, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120008611
EAN	4015080102236
Hersteller Artikelnummer	010223
Hersteller Typ	DILER-40-G(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,206
Zolltarif Nr.	85364900

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C: I_{th} = I_e = 10 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: I_e = 6 A, 380 V 400 V 415 V: I_e = 3 A, Kontakte S = Schließer: 4 S, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 40 E, verwendbar für: ...DILE, Betätigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Kontaktnummern gemäß EN 50011, Markierungen Spulenanschluss gemäß EN 50005

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	4	Bemessungsbetriebsstrom	10 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e , 400 V	3 A
Montageart	DIN-Schiene/ Schraube	Mit LED-Anzeige	Nein	Geeignet für Handbedienung	Nein
Schnittstelle	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Betriebsspannung AC 50 Hz	17 .. 500 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	17 .. 500 V
Betriebsspannung DC	24 .. 220 V	Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Bemessungsschaltstrom	10 A
Anschlussart Hilfsstromkreis	Schraubanschluss	Breite	45 mm	Höhe	58 mm
Tiefe	54 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.206 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm