

Hauptschalter, P1, 25 A, Einbau, 3-polig, 1 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar i



Sonepar Artikelnummer	120173868
EAN	4015080910800
Hersteller Artikelnummer	091080
Hersteller Typ	P1-25/EA/SVB/HI11
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,23
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: Verriegelbar, NOT-AUS-Funktion, Ausstattung: Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen, Montageart: Einbau, Polzahl: 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 1

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Feststeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	25 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	13 kW
Schaltleistung bei 400 V	13 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	1	Breite	83 mm
Höhe	65 mm	Tiefe	119 mm	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.230 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild