

## Hilfsschütz, 110 V DC, S = Normal offen: 4 S, Federzugklemmen, Gleichstrombetätigung



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120204037            |
| EAN                      | 4015082318543        |
| Hersteller Artikelnummer | 231854               |
| Hersteller Typ           | DILER-40-G-C(110VDC) |
| Hersteller Name          | EATON                |
| Gewicht (Kg)             | 0,206                |
| Zolltarif Nr.            | 85364900             |

Hilfsschütz, Sortiment: DILER Mini-Schütz, Anwendung: Hilfsschütze, Beschreibung: mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom konventioneller thermischer Strom, 1 Pol offen bei 50 °C:  $I_{th} = I_e = 10 \text{ A}$ , Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V:  $I_e = 6 \text{ A}$ , 380 V 400 V 415 V:  $I_e = 3 \text{ A}$ , Kontakte S = Schließer: 4 S, Codenummer und Version der Kombination Unterscheidungsnummer: 40E, verwendbar für: ...DILE-C, Betätigungsspannung: 110 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Kontaktnummern gemäß EN 50011

### Technische Daten

|                                        |                          |                                                          |             |                                                   |             |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC      | 110 V                    | Spannungsart zur Betätigung                              | DC          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner               | 0           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 4                        | Bemessungsbetriebsstrom                                  | 10 A        | Bemessungsbetriebsstrom $I_e$ , 400 V             | 3 A         |
| Montageart                             | DIN-Schiene/<br>Schraube | Mit LED-Anzeige                                          | Nein        | Geeignet für Handbedienung                        | Nein        |
| Schnittstelle                          | Nein                     | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler  | 0                        | Betriebsspannung AC 50 Hz                                | 17 .. 500 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                         | 17 .. 500 V |
| Betriebsspannung DC                    | 24 .. 220 V              | Spannungsart der Betriebsspannung                        | AC/DC       | Bemessungsschaltstrom                             | 10 A        |
| Anschlussart Hilfsstromkreis           | Federzuganschlu<br>ss    | Breite                                                   | 45 mm       | Höhe                                              | 58 mm       |
| Tiefe                                  | 54 mm                    | Herkunftsland                                            | DE          | Zolltarifnummer                                   | 85364900    |
| Gewicht                                | 0.206 kg                 |                                                          |             |                                                   |             |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm