# PRODUKTDATENBLATT

## Steuertransformator, 0.06 kVA, Nenneingangsspannung 400 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 230 V

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120204974 |
| EAN | 4015080299752 |
| Hersteller Artikelnummer | 029975 |
| Hersteller Typ | STI0,06(400/230) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 1,447 |
| Zolltarif Nr. | 85043180 |

Steuertransformator, Sortiment: Einphas. Steuertransformatoren ST..., Grundfunktion: einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 400± 5 % V, Nennausgangsspannung: 230 V, Nennleistung: 0,06 kVA, Kurzzeitleistung: 0,13 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformator), Für die Verwendung geeignet gemäß: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgeführt als Sicherheits-Transformator** | Ja | **Ausgeführt als Trenn-Transformator** | Ja | **Primärspannung 1** | 400 V |
| **Sekundärspannung 1** | 230 V | **Bemessungsscheinleistung** | 60 VA | **Schutzart (IP)** | IP00 |
| **Ausgeführt als Spar-Transformator** | Nein | **Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand** | 11 W | **Isolierstoff-Klasse nach IEC 85** | B |
| **Kurzschlussfest** | Nein | **Relative Kurzschlussspannung uk** | 7.8 % | **Breite** | 85 mm |
| **Höhe** | 91 mm | **Tiefe** | 75 mm | **Ringkern** | Nein |
| **Geeignet für Platinenmontage** | Nein | **Geeignet für Reiheneinbau** | Nein | **Leiter-Material** | Kupfer |
| **Herkunftsland** | HU | **Zolltarifnummer** | 85043180 | **Gewicht** | 1.447 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:**

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*