

Kabelbinder 280 x 4,5 mm, blau

|                                                                                  |                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|  | Sonepar Artikelnummer    | 120613219     |
|                                                                                  | EAN                      | 8014212393715 |
|                                                                                  | Hersteller Artikelnummer | 183233        |
|                                                                                  | Hersteller Typ           | ICC61634      |
|                                                                                  | Hersteller Name          | INTERCABLE    |
|                                                                                  | Gewicht (Kg)             | 0,002         |
|                                                                                  | Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Werkstoff: Polyamid 6.6, verschiedene Farben, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C

Technische Daten

|                     |               |                           |                           |                                                    |               |
|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Breite des Bandes   | 4.5 mm        | Bandlänge                 | 280 mm                    | Banddicke                                          | 1.4 mm        |
| Ausführung          | innenverzahnt | Bandverschluss            | Kunststoffzunge<br>/-nase | Werkstoff                                          | Kunststoff    |
| Farbe               | blau          | Bündeldurchmesser         | 5 .. 76 mm                | Min. Haltekraft                                    | 270 N         |
| Betriebstemperatur  | -40 .. 85 °C  | Montagetemperatur         | 0 .. 40 °C                | Werkstoffgüte                                      | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz   | unbehandelt   | UV-stabil nach ASTM D6779 | Nein                      | Halogenfrei                                        | Ja            |
| Transparent         | Nein          | Fluoreszierend            | Nein                      | Beschriftungsfläche                                | ohne          |
| Lösbarer Verschluss | Nein          | Befestigungsart           | ohne                      | VG-Zulassung                                       | Nein          |
| MIL-Zulassung       | Nein          | UL-Zulassung              | Ja                        | Brennbarkeitsklasse des<br>Isolierstoffs nach UL94 | V2            |
| Herkunftsland       | IT            | Zolltarifnummer           | 39269097                  | Gewicht                                            | 0.002 kg      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite