

Tridonic LC 150W 200-1050mA sl EXC



Sonepar Artikelnummer	120630437
EAN	9006210612089
Hersteller Artikelnummer	73-28001698
Hersteller Typ	LC 150W 200-1050MA SL EXC
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteineinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in gemäßigten Umgebungen wie Halbleiterfabriken oder logistische Lagerhallen | Der LED-Treiber ist für eine erhöhte Lebensdauer unter den genannten Referenzbedingungen ausgelegt und hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit von weniger als 10 % | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA | Max. Ausgangsleistung 150 W | Dimmbereich 10 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | Spannungsspitzenaeglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV | Temperaturbereich von -25 ... +60 °C | Weißes „slim“-Metallgehäuse | Schutzart IP20 | ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz) | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über ready2mains-Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Power-up Fading bei AC | Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung) | Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsspannung	220 .. 240 V	Ausgangsstrom	200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	150 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	360 mm	Breite	30 mm
Höhe	28 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite