

Molded Case Switch, 3p, 160A



Sonepar Artikelnummer	120802296
EAN	4015081072545
Hersteller Artikelnummer	107578
Hersteller Typ	NS2-160-BT-NA
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	2,345
Zolltarif Nr.	85362090

Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Installationsart: Festeinbau, Rahmenklemme, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	160 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	150 kA
Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Rahmenklemme	Polzahl	3
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2500 A	Verlustleistung	24.3 W	Integrierter Erdschlussschutz	Nein
Geeignet für Hutschiene montage	Nein	Hutschiene montage optional	Ja	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Mit Ausgelöstmelder	Nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne	Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja	Motorantrieb integriert	Nein	Motorantrieb optional	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362090
Gewicht	2.345 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm