

LED-Pollerleuchte 4000K 5.5W statisch asymmetrische mittlere Optik



Sonepar Artikelnummer	121157584
EAN	8018367694734
Hersteller Artikelnummer	3106842
Hersteller Typ	3106842-ORION
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,29
Zolltarif Nr.	94054239

LED Gartenleuchten für Pollermontage, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V. Aluminiumreflektor. Silikondichtung. Poller aus lackiertem, Aluminiumstrangguss. Struktur aus lackiertem Edelstahl für die Versionen Orion Post 260. Bodenplatte inklusive. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	anthrazit
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK08	Max. Systemleistung	5 W
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	260 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Nennstrom	16 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	48.8 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	23.2 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Lichtverteilung	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	101.93 lm	Ausstrahlungswinkel	sonstige
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	60 mm
Länge	165 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	116	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	185
Anschlussart	Steckklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	2.290 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung