

RKA 95/1 1x6 087560-4-3 Al/Cu schwarz



Sonepar Artikelnummer	121405721
EAN	4051589875646
Hersteller Artikelnummer	87564000
Hersteller Typ	087560-4-3
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,282
Zolltarif Nr.	85369010

1-polig (schwarz) Klemmstellen: 6 x 16-95mm² starr oder flexibel 6 x 10-70mm² mit Aderendhülse Klemmbereiche: CU Leiter: 16-95mm² , CU Leiter+AE: 10-70mm², AL Leiter:16-95mm² für Anwendungen mit Kupfer- und Aluminiumleitungen geeignet. Damit sich Leiter in der Mitte nicht berühren und gegebenenfalls oxidieren, verfügen die Reihenklemmen durchgängig über einen Durchsteckschutz. 1000V AC/ DC, 232A CU (EN60947-7-1) 600V, 200A Cu / 155A AL (UL 1059) Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte modularer Aufbau - beliebig anreihbarMessanschluss: 6 x 95 mm² - 16 mm² (3/0 - 6 AWG) 3 x 10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG) 70 mm² - 10 mm² 6 mm² - 1,5 mm² (10 - 16 AWG)Klemmstellen mit Aluminiumleitern sind NICHT wartungsfrei! Verbindungen mit ALU-Leitern sind vor dem Anschließen entsprechend vorzubereiten!

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse	10 .. 70 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	16 .. 95 mm ²
Bemessungsstrom In	232 A	Bemessungsspannung	1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss	Anzahl der Etagen	1
Montageart	Hutschiene TH35	Farbe	schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	16 .. 95 mm ²	Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	6	Werkstoff des Isolierkörpers	Thermoplast
Breite	68.6 mm	Höhe	57 mm
Tiefe	95 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.282 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite