

GLENOS® 2.0, PD, 1,5M, DALI, UGR19, Pendelleuchte, Pendellänge: 200 cm, 3000 K, 46 W, 80°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409694
EAN	4024163340250
Hersteller Artikelnummer	1012158
Hersteller Typ	1012158
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	5,8
Zolltarif Nr.	94051190

Die Pendelleuchte GLENOS 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Büros, Konferenzräume oder repräsentative Bereiche. Sie verfügt über eine rechteckige Form und eine Länge von 150 cm bei einer Pendellänge von 200 cm, was eine flexible Installation ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, das eine langlebige und stabile Konstruktion gewährleistet. Mit einer Lichtleistung von 7500 Lumen bietet die Leuchte eine helle und effiziente Beleuchtung. Die Dimmung erfolgt über DALI und Touch-Technologie, was eine präzise Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schutzart IP20 macht die Leuchte für den Schutz gegen feste Fremdkörper geeignet, jedoch nicht für Feuchtigkeit. Die Leuchte hat eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden und erfüllt mit einem UGR-Wert von 19 die Anforderungen für blendfreies Licht.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	46 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Nennstrom	1250 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige
Reflektor	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Notlicht	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtenlichtausbeute	163.04 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	7500 lm	Geeignet für Lampenleistung	46 W	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Blendbegrenzung (UGR)	19	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	48 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	1500 mm
Mit Abhängung	Ja	Pendellänge	2000 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	5.800 kg		