

Isolierstoffgehäuse, +Vorprägungen, HxBxT=250x187,5x150mm



Sonepar Artikelnummer	120374354
EAN	4015080219439
Hersteller Artikelnummer	021943
Hersteller Typ	CI23E-150
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,444
Zolltarif Nr.	85381000

Einzel-Basisgehäuse, Material: Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen für Kabelführungen an allen Seiten, Leistungseinführungen oben und unten, jeweils = 1x M32/20, 6x M20 und 2x M16, jede Seite = 2x M32/20, 4x M25/16, 4x M20 und 4x M16, Befestigungsbänder zur Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch Ausschlagen der Seitenwände., RAL 7035, Grau (Sockel), transparent rauchgrau, (Abdeckung), Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, Abdeckungstyp: transparent rauchgrau

Technische Daten

Montageart	Aufputz	Art der Abdeckung	ohne	Ausführung Deckel	geschlossen
Höhe	250 mm	Breite	187.5 mm	Tiefe	175 mm
Breite in Teilungseinheiten	9	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP65
Art der Tür	ohne	Transparenter Deckel/Tür	Ja	Mit Schloss	Nein
Nennstrom (In)	1600 A	Einbautiefe	150 mm	Innentiefe	150 mm
Materialstärke Gehäuse	6 mm	Materialstärke Tür/Deckel	6 mm	Farbe	grau
RAL-Nummer	7035	Anzahl der Module	1	Anzahl der Reihen	0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4	Anbaumöglichkeit	Ja	Anzahl der Leitungseinführungen	30
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige	Oberflächenschutz	sonstige	Art der Beschichtung	sonstige
Mit Montageplatte	Nein	Geeignet für Außengebrauch	Ja	Geeignet für Blitzschutz	Ja
Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Schlagfestigkeit	IK10
Funktionserhalt	sonstige	Deckel mit Überdruckentlastung	Ja	Herkunftsland	FI
Zolltarifnummer	85381000	Gewicht	1.444 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Maßzeichnung