

Überspannungsableiter komplett, 2p, 280VAC



Sonepar Artikelnummer	120465608
EAN	4015081669837
Hersteller Artikelnummer	170485
Hersteller Typ	SPDT3-280/2
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,209
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Endgeräten gegen transiente Überspannungen, für den Schutz des Verwendungsortes bei Geräten vorgesehen, Test Klasse III nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T3 nach EN 61643-11, Hohe Vorsicherung möglich 63 A gL / C 63, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, Keine Entkopplung zum vorgeschalteten Überspannungsschutz der Verbraucheranlage notwendig

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	Nennableitstoßstrom (8/20)	5 kA	Nennspannung AC	280 V
Schutzpegel	1.4 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	10 kA	Max. Dauerspannung AC	280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	2 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	25 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.209 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild