

Drehstromadapter 32A Überprüfung ortsveränderlichen Geräten



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120470751     |
| EAN                      | 0095969464451 |
| Hersteller Artikelnummer | 3313420       |
| Hersteller Typ           | FTC00001241D  |
| Hersteller Name          | BEHA-AMPROBE  |
| Gewicht (Kg)             | 0,39          |
| Zolltarif Nr.            | 90309000      |

Drehstromadapter 32A zum Überprüfen von ortsveränderlichen Geräten mit Drehstromstecker: 32 A CEE 5-polig

Technische Daten

|                                        |            |                                                    |                                                 |                                          |            |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Art des Adapters                       | elektrisch | Messkreiskategorie                                 | CAT II                                          | Max. Spannung Messkreiskategorie         | 250 V      |
| Steckverbindertyp Eingang              | CEE 32 A   | Steckverbindertyp Ausgang                          | BE/DE/NL/RU<br>Schutzkontakt<br>CEE 7/3 (Typ F) | Verwendbar mit einem Multimeter          | Nein       |
| Verwendbar mit einem Stromzange        | Nein       | Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte          | Ja                                              | Verwendbar mit einem Installationstester | Ja         |
| Verwendbar mit einem Erdungsmesser     | Nein       | Verwendbar mit einem Maschinentester               | Ja                                              | Verwendbar mit einem Leistungsanalysator | Nein       |
| Verwendbar mit einem Prozesskalibrator | Nein       | Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse | Nein                                            | Verwendbar mit einem Oszilloskop         | Nein       |
| Verwendbar mit einer Wärmebildkamera   | Nein       | Geeignet für E-Mobility-Test                       | Nein                                            | Geeignet für Photovoltaik-Test           | Nein       |
| Schutzart (IP)                         | IP20       | Mit Koffer/Tasche                                  | Nein                                            | Betriebstemperatur                       | 0 .. 40 °C |
| Länge                                  | 450 mm     | Breite                                             | 80 mm                                           | Höhe                                     | 120 mm     |
| Herkunftsland                          | PL         | Zolltarifnummer                                    | 90309000                                        | Gewicht                                  | 0.390 kg   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite