

Bolzendurchführung 400 V



Sonepar Artikelnummer	120761026
EAN	4046827013485
Hersteller Artikelnummer	139185
Hersteller Typ	8171/15-AA
Hersteller Name	STAHL
Gewicht (Kg)	0,33
Zolltarif Nr.	85444290

Die Leitungsdurchführungen sind als Stromzuführung in Gehäuse der Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" zugelassen. Sie werden zünddurchschlagsicher und isoliert in die Gehäusewandung eingebracht. Der Durchführungsbolzen ist mittig innerhalb eines Gewinderings angeordnet und die Teile sind mit hochwertigem, kriechstromfestem Isolierstoff (Epoxidharz) zu einer untrennbaren Einheit verbunden. Für die in das Ex e Gehäuse ragenden Anschlussklemmstellen gelten erhöhte Kriech- und Luftstrecken nach IEC/EN 60079-7. Die Leitungsdurchführungen sind gegen Selbstlockerung zu sichern.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	14	Schutzart (IP)	IP00
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	0 mm	Schlüsselweite	17 mm
Schlagfest	Nein	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Nein
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-55 .. 130 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	ohne	Für bewehrte Kabel	Nein
Geschirmt	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85444290
Gewicht	0.330 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)