

Klein-Lichtschraken , WS/WE12L-2N410



Sonepar Artikelnummer	120909778
EAN	4047084123719
Hersteller Artikelnummer	1018257
Hersteller Typ	WS/WE12L-2N410
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,219
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-2 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 2 , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	10000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15 mm	Höhe des Sensors	49 mm	Länge des Sensors	41.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	45 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1 m
Schaltfrequenz	2500 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 2
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	1 mm²
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.219 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite