

## FT1 Safety Uni. 400lm WLS, 1-8H, IP



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121396030       |
| EAN                      | 3660191821920   |
| Hersteller Artikelnummer | FT1SU400WLS18IP |
| Hersteller Typ           | FT1SU400WLS18IP |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 0,405           |
| Zolltarif Nr.            | 94054231        |

### Technische Daten

| Montageart                                                                  | Deckenanbau                        | Funktion                                         | Rettungswegbeleuchtung      | Mit Piktogramm                                                      | Nein                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Art des Lithium-Ionen-Akkus                                                 | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 100000 h                    | Schutzart (IP)                                                      | IP66                             |
| Max. Systemleistung                                                         | 2 W                                | Farbtemperatur                                   | 6500 K                      | Nennbetriebsdauer                                                   | 1 .. 8 h                         |
| Geeignet für Kennzeichnungsart                                              | sonstige                           | Geeignet für Bereitschaftsschaltung              | Nein                        | Geeignet für Dauerschaltung                                         | Nein                             |
| Mit Fernschalteranschluss                                                   | Nein                               | Mit Fernbedienung                                | Nein                        | Notfunktionsüberwachungssystem                                      | automatischer Selbsttest         |
| Notstromversorgungssystem                                                   | dezentral (Einzelbatterie)         | Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar      | Mit Leuchtmittel                                                    | Nein                             |
| Fassung                                                                     | ohne                               | Anzahl der Leuchtenköpfe                         | 1                           | Werkstoff des Gehäuses                                              | Kunststoff                       |
| RAL-Nummer Gehäuse                                                          | 9003                               | Gehäusefarbe                                     | weiß                        | Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent           |
| Spannungsart                                                                | AC                                 | Nennspannung                                     | 230 V                       | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Nein                               | Lichtverteiler                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A                                |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               | Schlagfestigkeit                                 | IK07                        | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 5 .. 45 °C                  | Lichtstrom bei Notbetrieb                                           | 420 lm                           |
| Leistungsaufnahme im Notbetrieb                                             | 2 W                                | Lichtstrom im Standby-Betrieb                    | 100 lm                      | Leistungsfaktor                                                     | 0.4                              |
| Breite                                                                      | 86 mm                              | Höhe/Tiefe                                       | 34 mm                       | Länge                                                               | 231 mm                           |
| Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Polzahl                                          | 3                           | Leiterquerschnitt                                                   | 2.5 mm²                          |
| Anschlussart                                                                | Steckanschluss                     | Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.5 .. 2.5 mm²              | Herkunftsland                                                       | RO                               |
| Zolltarifnummer                                                             | 94054231                           | Gewicht                                          | 0.405 kg                    |                                                                     |                                  |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Produktbild Vorderseite • Verkaufsprospekt