

Anbausteckdose SL 16A 4p 400V 6h IP67/69 12814



Sonepar Artikelnummer	121404166
EAN	4024941128148
Hersteller Artikelnummer	92003972
Hersteller Typ	12814
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,169
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 16A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67/69 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Bajonettingrau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 90mm Geräte-Breite 85mm Geräte-Tiefe 99mm Flanschmaß vertikal in mm 85mm Flanschmaß horizontal in mm 85mm Bohrlochabstand vertikal in mm 70mm Bohrlochabstand horizontal in 70mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus Polyamid Die Kontakte sind Messing blank Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 20 Grad

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP67	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Bemessungsfrequenz	50 .. 60 Hz	Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000
Steckrichtung	abgewinkelt	Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Flanschmaß vertikal	85 mm	Bohrlochabstand vertikal	70 mm
Flanschmaß horizontal	85 mm	Bohrlochabstand horizontal	70 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.169 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite