

Stoßverbinder Normalausführung, 10mm², Cu verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120258896
EAN	4012078005036
Hersteller Artikelnummer	22R
Hersteller Typ	22R
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,006
Zolltarif Nr.	85359000

Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Nennquerschnitt	10 mm ²	Ausführung	Normalausführung	Hülsenform	lang
Spannungsreihe	bis 10 kV	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt	Isolation	ohne	Art der Verbindung	Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein	Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.006 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung