

Leistungsschutz, 4-polig, 80 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120319982
EAN	4015081094509
Hersteller Artikelnummer	109884
Hersteller Typ	DILMP80(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,04
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 50 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 80 A, gekapselt: Ith= 64 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 207 A, gekapselt: Ith= 186 A, 220 V 230 V: P= 15,5 kW, 380 V 400 V: P= 22 kW, 660 V 690 V: P = 30 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	80 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	20 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	40 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	29.8 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	74 mm
Höhe	115 mm	Tiefe	132 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	1.040 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm