

Minivent DN 150 zweistufig Nachlauf codierbar/Intervall



Sonepar Artikelnummer	120353233
EAN	4010184060420
Hersteller Artikelnummer	6042
Hersteller Typ	M1/150 N / C
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,5
Zolltarif Nr.	84145100

Kleinlüfter MiniVent M1/150, mit 2 Leistungsstufen (260/220 m³/h)und energiesparendem EC-Motor, codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min. einstellbar, der Intervallbetrieb ist auf ca. 0, 8, 12 und 24 Std. einstellbar. Die Elektronikfunktionen sind wahlweise auf die hohe oder niedrige Leistungsstufe einstellbar. Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. Die geschlossene, formschöne Fassade vermeidet den Einblick in die schmutzige Ventilatoröffnung vollständig. Serienmäßig mit dicht schließender Rückluftsperrklappe ausgestattet. Der Geräuschpegel liegt dank der neuen ultraSilence Technologie bei 35 dB(A) bei 220 m³/h Volumenstrom. Universell einsetzbar für die Lüftung von Bad, WC und anderen Räumen

Technische Daten

Netzfrequenz	50 Hz	Bemessungsspannung	230 V
Montageart	Wand-/Rohrbau	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Farbe	weiß	Volumenstrom	260 m³/h
Schutzart (IP)	IP45	Nenndurchmesser	150 mm
Zusammenstellung	mit Intervallsteuerung	Ausführung	axial
Richtung	Entlüftung	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.500 kg		