

Kabelschere,Akkuhydr., Next Gen, 105Mm Durchm,Bosch Akku 5 Ah.



Sonepar Artikelnummer	120389225
EAN	4012078887076
Hersteller Artikelnummer	ES105CFB
Hersteller Typ	ES105CFB
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	22,8
Zolltarif Nr.	84672920

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Armierung (kabeltypabhängig). 74 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt. manueller Rücklauf bei Bedarf. manueller Rücklaufstopp (MRS) für effizientes Arbeiten. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh) (RALB2EU), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGLB1EU), MK 105 L Stahlblechkasten (MK105NG).

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	105 mm
Max. Kabelquerschnitt	1000 mm ²	Gesamtlänge	612 mm
Schneidkopf auswechselbar	Ja	Schneidbacken auswechselbar	Nein
Isoliert	Nein	Schutzisoliert 1000 V	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein
Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Nein
Mit Abisolierfunktion	Nein	Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	22.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo