PRODUKTDATENBLATT

Relais zwangsgeführte Kontakte, 2 W 8A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spule 12VDC

Sonepar Artikelnummer	120477553
EAN	8012823329741
Hersteller Artikelnummer	50.12.9.012.4000
Hersteller Typ	50.12.9.012.4000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,02
Zolltarif Nr.	85364900

Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, Versorgungsspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 205 Ohm. Spulenleistung 0,7 W. Relaisschutzart RT II. Nach EN 61810-3 (Typ B) dürfen als zwangsgeführte Kontakte nur ein Öffner und ein Schließer (11-12 und 21-24 oder 21-22 und 11-14) genutzt werden.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	**Komplettgerät mit Sockel**	Nein	**Mit LED-Anzeige**	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 V	**Spannungsart zur Betätigung**	DC	**Anzahl der Kontakte als Wechsler**	2
Nennstrom	8 A	**Mit abnehmbaren Klemmen**	Nein	**Antrieb, Polung**	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	**Anzahl der Kontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	**Mit zwangsgeführten Kontakten**	Ja	**Werkstoff des Kontakteinsatzes**	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	**Werkstoff der Kontaktbeschichtung**	unbehandelt	**Spannungsart der Betriebsspannung**	DC
Betriebsspannung DC	12 V	**Max. Einschaltstrom**	15 A	**Schutzart (IP)**	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	**Breite**	12.4 mm	**Höhe**	25 mm
Tiefe	29 mm	**Herkunftsland**	ES	**Zolltarifnummer**	85364900
Gewicht	0.020 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln