

eibPort LAN Powernet REG



Sonepar Artikelnummer	120521410
EAN	4260187360533
Hersteller Artikelnummer	BAB-11104
Hersteller Typ	BAB-11104
Hersteller Name	BAB TECHNOLOGIE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85176200

Der eibPort verbindet Ihre Gebäudesteuerung mit dem Netzwerk und dem Home-Entertainment. Dabei greift er auf Wunsch auf verschiedene Techniken zurück. Neben KNX/TP und Powernet KNX ist das Funksystem EnOcean oder eine optionale GSM Funkverbindung verfügbar. Durch die Netzwerkschnittstelle ist es z.B. möglich mit dem Tastsensor den Beamer einzuschalten oder auch die Lieblings MP3-Playliste zu starten. Darüberhinaus bietet der eibPort eine hervorragende Visualisierung, und die Automatisierung der gesamten Gebäudesteuerung. Das Einrichten ist einfach und intuitiv. Der Zugriff auf die Gebäudesteuerung erfolgt lokal vor Ort oder aus der Ferne, -per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Notwendig ist lediglich ein Standard Internet-Browser. Die integrierten Dienste ermöglichen Automatismen (Uhren, Szenen, Logik...) auch ohne Start der Visualisierung. Zur Überwachung werden Netzwerkkameras in die Visualisierung integriert. Meldungen (z.B. Störungen, Einbruch ...) werden als SMS/E-Mail auf ihr Handy geschickt. Mit Hilfe eines Dienstes zur Anlagenkopplung werden verteilte Liegenschaften zentral zusammen geführt (selbst bei Adressüberschneidungen). Die Fernprogrammierung von EIB/KNX- Geräten via ETS ist ebenso möglich. Eingebaut in den Elektroinstallationsverteiler bei einem Verbrauch < 5W. Zusätzlich ist der eibPort Version 3 mit 1-Wire und vier S0-Schnittstellen ausgerüstet. Die S0-Schnittstellen ermöglichen die direkte Einbindung entsprechender Zähler. Intern werden die Schnittstellen von einem Dienst unterstützt der die Pulse zu einem Zähler wandelt. Die 1-Wire Anbindung findet über den USB- Anschluss statt. 1-Wire zeichnet sich vor allem durch günstige Sensoren für Anwesenheit und Temperatur aus. Gerade in Verbindung mit dem integrierten RTR Dienst des eibPorts führt das zu interessanten Lösungsszenarien.

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	ohne	Ausführung	Schnittstelle LAN Systeme
Montageart	REG	Bussystem Funkbus	Nein	Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Ja	Breite in Teilungseinheiten	8	Demontageschutz	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Updatefähig	Ja	Providerabhängig	Nein
Visualisierung	Ja	Web-Server	Ja	Funkschnittstelle	Nein
IR-Schnittstelle	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85176200	Gewicht	0.001 kg		