

TRE SPLIT Blechlocher M25



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120614178     |
| EAN                      | 8014212414885 |
| Hersteller Artikelnummer | 183587        |
| Hersteller Typ           | BLTM25        |
| Hersteller Name          | INTERCABLE    |
| Gewicht (Kg)             | 0,145         |
| Zolltarif Nr.            | 82073010      |

Das Spaltstempel-Blechloch-System TRE SPLIT für ST 37 Bleche teilt das Blech in 3 Teile. Ein Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube, bzw. in der Matrize wird dadurch verhindert. Ein schnelles und gratfreies Stanzen wird ermöglicht. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 9,5 mm Zugschraube/Zugbolzen und 3 mm mit 19 mm Zugschraube/Zugbolzen. Die Locher eignen sich für Hand- und Hydraulikbetrieb. Durch die spezielle Schneidgeometrie des TRE SPLIT Stempels wird der Schnittdruckbedarf reduziert und somit der Kraftaufwand im Handbetrieb mit Kugellagerschraube erleichtert. Eine Entlastung der hydraulischen Werkzeuge wird ebenfalls dadurch gewährleistet. Die Antiverschleißpaste schützt vor Verschleiß und Festfressen.

Technische Daten

|                           |                     |                            |          |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| Lochform                  | rund                | Lochdurchmesser            | ISO 25   |
| Lochdurchmesser           | 25.4 mm             | Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl    |
| Ausführung                | Matrize und Stempel | Betätigungsart hydraulisch | Ja       |
| Betätigungsart mechanisch | Ja                  | Spaltlocher                | Ja       |
| Herkunftsland             | DE                  | Zolltarifnummer            | 82073010 |
| Gewicht                   | 0.145 kg            |                            |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite