

ZK185/1 Phasenverteilerblock PDB AL/Cu 95-185mm² B



Sonepar Artikelnummer	120706964
EAN	4051589209090
Hersteller Artikelnummer	20909000
Hersteller Typ	ZK185/1 PDB AL/CU 95-185MM ² B
Hersteller Name	HORA ETEC
Gewicht (Kg)	0,46
Zolltarif Nr.	85369010

1000V AC / 1500V DC, blauer Deckel Schnapp- und Montagebefestigung Einzelblöcke können angereiht und mit Brücken verbunden werden. Zugelassen für Aluminium und Kupfer, genaue Querschnitte siehe Datenblatt Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe (mm): 67 x 53,3 x 94 Zugang: 1 x 95 - 185mm² Rundleiter bzw. 70-150mm² feindräftig mit Aderendhülse, (25NM) oder 1 x Flachleiter 185mm² 24x10mm, (3NM) Abgang: 2 x 35mm² - 4-35mm² Rundleiter (eindräftig und mehrdräftig) bzw. 2,5-25mm² feindräftig mit Aderendhülse, (6NM) 3 x 25mm² - 2,5-25mm² Rundleiter (eindräftig und mehrdräftig) bzw. 1,5-16mm² feindräftig mit Aderendhülse, (3NM) 4 x 16mm² - 1,5-16mm² Rundleiter (eindräftig und mehrdräftig) bzw. 1,5-10mm² feindräftig mit Aderendhülse, (3NM) Angaben je Pol für Al: Zugang: 1 x 000 - 350 AWG alle Leiterarten (eindräftig und mehrdräftig), (22,6NM) Abgang: 2 x 16mm² - 35 mm² 6 - 2 AWG alle Leiterarten (eindräftig und mehrdräftig), (11,3NM) 3 x 16mm² - 25 mm² 6 - 4 AWG alle Leiterarten (eindräftig und mehrdräftig), (5,1NM) 4 x 16mm² 6 AWG alle Leiterarten (eindräftig und mehrdräftig), (5,1NM) Wartungshinweis:Die vorgegebenen Drehmomente sind in regelmäßigen Wartungsintervallen zu überprüfen.

Technische Daten

Polzahl	1	Nennstrom	490 A	Anschlussart	schrauben
Montageart	DIN-Schiene	Leiterquerschnitt Zugang	70 .. 185 mm ²	Berührungssicher	Ja
Anzahl der Eingänge	1	Anzahl der Ausgänge	9	Geeignet für massive Leiter	Ja
Geeignet für mehrdräftige Leiter	Ja	Geeignet für feindräftige Leiter	Ja	Geeignet für feinstdräftige Leiter	Ja
Leiterquerschnitt Abgang	1.5 .. 35 mm ²	Leiterquerschnitt Abgang AWG	2 .. 16	Höhe	95 mm
Breite	52.7 mm	Tiefe	72.5 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.460 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite