

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X0,75

	Sonepar Artikelnummer	12083943199
	EAN	4044773455151
	Hersteller Artikelnummer	91351/SCHNITT
	Hersteller Typ	91351/SCHNITT
	Gewicht (Kg)	0,015
	Zolltarif Nr.	85444995

Breiter Anwendungstemperaturbereich ermöglicht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten im Wärmeklasse C (> 180°C) Bereich, Hochöfen und Glasschmelzen, Chemie- und Kraftwerksbau, Motoren- und Ofenbau, Leuchten-, Geräte- und Apparatebau, Geringer Leiterwiderstand durch Verwendung von vernickelten Kupferleitern, Feindrähtige Litze aus vernickeltem Kupfer, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht, Aderisolation ab 16mm²: Glimmerbandierung und imprägniertes Glasseidegeflecht, Aderfarbe: weiß, Halogenfrei, Flammwidrig, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet, Bei Spitzentemperaturen von über +350°C empfehlen wir ÖLFLEX® HEAT 650 SC and ÖLFLEX® HEAT 1565 SC,

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.75 mm²	Leiter-Klasse	Kl.5 = feindrähtig	Ader-Zahl	1
Max. zulässige Leitertemperatur	350 °C	Mantelmaterial	ohne	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-50 .. 350 °C
Nennspannung U0	230 V	Leiter-Material	Kupfer	Leiter-Oberfläche	sonstige
AWG-Größe	20	Leiternennquerschnitt (AWG)	20 kcmil	Adern verdreht	Nein
Werkstoff der Aderisolation	sonstige	Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	ohne
Ader-Farbe	weiß	Mit Schutzleiter	Nein	Schirm	Nein
Beidraht	Nein	Schutzhülle	ohne	Bewehrung/Armierung	ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	Nein	Außendurchmesser ca.	3 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	15 mm
Nennspannung U	400 V	Zolltarifnummer	85444995	Gewicht	0.015 kg
Aufmachung	Schnittlänge				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite