

Miniatur-Lichtschraken , GSE6-F4411V



Sonepar Artikelnummer	120919160
EAN	4047084428098
Hersteller Artikelnummer	1084109
Hersteller Typ	GSE6-F4411V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,066
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: 0 m ... 15 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: Edelstahl V4A (1.4404, 316L) , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Max. Schaltabstand	15000 mm	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	15 mm
Höhe des Sensors	44 mm	Länge des Sensors	22 mm	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.625 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	310 mm²
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.066 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite