

## Leuchtenkopf für Stehleuchte



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121081141               |
| EAN                      | 9010757066625           |
| Hersteller Artikelnummer | 42189622                |
| Hersteller Typ           | ARTELEA 9500-940 HNR SR |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                |
| Gewicht (Kg)             | 3,9                     |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

ARTELEA Leuchtenkopf für Stehleuchte, Leuchtenkopf für Einzeltischbeleuchtung LINKS 9.500 lm, Leuchten Lichtstrom: 9950 lm, Leuchten Leistung: 76,9 W, Silber, Gewicht: 3,91 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                                                     |              |                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja           | Fassung                                        | ohne         |
| Max. Systemleistung                                                         | 76.9 W                           | Lichtfarbe                                                          | weiß         | Farbtemperatur                                 | 4000 K       |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 38 mm                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1            | Werkstoff                                      | Aluminium    |
| Gehäusefarbe                                                                | Silber                           | Spannungsart                                                        | AC           | Nennspannung                                   | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja           | Austauschbares Betriebsgerät                   | Ja           |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein         | Dimmung DALI                                   | Nein         |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                             | Dimmung DSI                                                         | Nein         | Dimmung LineSwitch                             | Nein         |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt                        | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein         | Dimmung programmierbar                         | Nein         |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein         | Dimmung Touch and Dim                          | Nein         |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                               | Dimmung Zigbee                                                      | Nein         | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein         |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Lichtverteilung                                                     | asymmetrisch | Lichtaustritt                                  | indirekt     |
| Mit Schalter                                                                | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                 | Ja           | Mit Präsenzmelder                              | Ja           |
| Mit Lichtsensor                                                             | Ja                               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E            | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C        | 100000 h     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein         | Schutzklasse nach IEC 61140                    | I            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 9950 lm                          | Leuchtenlichtausbeute                                               | 130 lm/W     | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | RG1          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3        | Leistungsfaktor                                | 0.97         |
| Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                             | Lichtstrom einstellbar                                              | stufenlos    | Ausstrahlungswinkel einstellbar                | nein         |
| Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                | Breite                                                              | 256 mm       | Länge                                          | 496 mm       |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | Nein         | Kompatibel mit Amazon Alexa                    | Nein         |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein                             | Kompatibel mit Casambi                                              | Nein         | IFTTT-Unterstützung verfügbar                  | Nein         |
| Herkunftsland                                                               | GB                               | Zolltarifnummer                                                     | 94054239     | Gewicht                                        | 3.900 kg     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)