

XBT-GH 5.7 TFT COL 24V 1RS 1USB ETH



Sonepar Artikelnummer	121257501
EAN	3595864003184
Hersteller Artikelnummer	XBTGH2460
Hersteller Typ	XBTGH2460
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	1,918
Zolltarif Nr.	85371091

Tragbares Touchpanel. Handgerät HMI mit 5,7 Zoll-Display. Displaytyp TFT-Farbdisplay, Eingang_Video Nein, Ethernet_RJ45 1, Schnittstellen 1 COM11 USB, Speicher 32 MB, Steckplatz CF Ja. Das Bedienterminal XBT GH wird mit Hilfe des Kabels XBT ZGHLpp (separat zu bestellen) an die Anschlussdose XBT ZGJBOX angeschlossen.

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	24 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Ausführung des Displays	TFT	Bildschirmdiagonale	5.7 Inch	Anzahl der Bildpunkte, horizontal	640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	480	Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	0	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	1	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Mit SW-Schnittstellen	Ja	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Mit Farbdisplay	Ja	Anzahl der Farben des Displays	65536
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays	0	Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher	32768 kByte	Mit numerischer Tastatur	Nein
Mit Alpha Tastatur	Nein	Anzahl der Tasten mit LED	1	Anzahl der Systemtasten	12
Touch-Technologie	Resistiv-Touch	Mit Meldungsanzeige	Ja	Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	Ja	Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	Ja	Mit Rezepturen	Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz	0	Mit Druckausgabe	Ja	Anzahl der Online-Sprachen	5
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar	Ja	Schutzart (IP), frontseitig	IP65/IP67	Betriebstemperatur	0 .. 40 °C
Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Wand-/Direktmontage möglich	Ja	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Breite der Front	224 mm	Höhe der Front	174 mm	Einbautiefe	87.1 mm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	1.918 kg
---------------	----	-----------------	----------	---------	----------

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

RoHS-Erklärung