

Niloe Step V4 2-Leiter Bewegungsmeldereinsatz ohne Neutraleiter, 170°, 100W LED



Sonepar Artikelnummer	121371515
EAN	3414972930284
Hersteller Artikelnummer	864010B
Hersteller Typ	864010B
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,08
Zolltarif Nr.	85365080

Niloe Step V4 2-Leiter Bewegungsmeldereinsatz ohne Neutraleiter zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannung- und Kurzschlussschutz. Anschluss mittels Schraubklemmen. Der Einsatz muss mit einer entsprechenden Abdeckung ergänzt werden. Erfassungsbereich: 170°, Nebenstellentauglich, Detektionsreichweite: stufenweise 2 – 8 m, Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min., Helligkeitsschwellwert: 5 – 1275 Lux, Stand-By-Verbrauch: 0,01 W. Für folgende Lastarten geeignet: LEDs: 2 bis 100W, Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 W, Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 – 150 W, LEDs, Kompaktleuchtstoff-, Halogen- und Leuchtstofflampen mit ferromagnetischem oder elektronischem Vorschaltgerät: 2 - 150 VA. Über den Nebenstelleneingang lassen sich über einen Taster (Öffnerkontakt) max. 10 Melder ansteuern. Bei parallel geschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Schraub- und Spreizkrallenmontage.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	8 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	85 °	Max. Schaltleistung	150 W	Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein	Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein	Rückfeldüberwachung	Nein
Vernetzbar	Nein	Scanwinkel	170 °	Optimale Montagehöhe	1.2 m
Treppenlichtautomatik	Ja	Überbrückungsschalter	Nein	Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Präsenzbereich	32 m ²	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Unterputz	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Ja
Anschlussart	Schraubklemme	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	lackiert	Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	Aluminium	Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK04	Spannungsart	AC
Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	110 .. 240 V	Min. Einschaltdauer	5 s
Ausschaltverzögerung	0 s	Einschaltverzögerung	0 s	Schwenkbereich Sensor, horizontal	0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal	0 °	Ansprechhelligkeit	5 .. 1275 lx	Max. Schaltleistung LED	100 W
Geeignet für C-Last	Ja	Anzahl der Schaltzonen	1	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Alarmfunktion	Nein	Mit Akustiksensor	Nein	Breite	75.8 mm
Höhe	75.8 mm	Einbautiefe	24 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	30 mm
Mit Anschlusskabel	Nein	Länge des Anschlusskabels	0 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.080 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung