

Notstromeinspeisung 125A 5p 1h +NUS V2A AP 563822



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405288     |
| EAN                      | 4024941382151 |
| Hersteller Artikelnummer | 92010659      |
| Hersteller Typ           | 563822        |
| Hersteller Name          | BALS          |
| Gewicht (Kg)             | 24,268        |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

Verteiler-Schrank Aufputz / Not-Strom-Einspeisung 125A 1h Schutzart: IP44 Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Farbe: ohne / Strichschliff Maße: 700x350x350 mm (HxBxT) Aufbau: Z221218 Verdrahtung: 56-188S Bestückung im Schrank: 1 x Montagewinkel 1 x CEE-Gerätestecker 125A >50V 5p 1h IP67 1 x Netzumschalter 125A 4p (Netz - 0 - Notstrom) Absicherung/Schutzmaßnahme: ohne Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M63 Blindstopfen unten 1 x M20 Blindstopfen unten (oben keine Leitungseinführungen) Anschlussfertig verdrahtet, mit 2 Reihenklemmen 5x50mm<sup>2</sup> (Netzzuleitung / Verbraucherleitung). Sonderartikel \* \*\*Sonderartikel\*\* Rücknahme und Austausch nicht möglich

Technische Daten

|                                  |                |                                  |                          |                             |           |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Absicherung                      | ohne           | FI-Schutzschalter                | ohne                     | Werkstoff des Gehäuses      | Edelstahl |
| Art des Netzanschlusses          | ohne           | Handhabung                       | Wandmontage              | Schutzart (IP)              | IP44      |
| CEE-Steckdose - 16 A             | ohne           | CEE-Steckdose - 32 A             | ohne                     | CEE-Steckdose - 63 A        | ohne      |
| CEE-Steckdose - 125A             | 1x125A xp xxxV | Fehlerstrom-Typ                  | sonstige                 | Kontaktmaterial             | sonstige  |
| Oberflächenbeschichtung Kontakte | vernickelt     | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 1 Leitung (Stichleitung) | Durchmesser Kabeleinführung | sonstige  |
| Kabellänge                       | 0 m            | Farbe                            | sonstige                 | Höhe                        | 700 mm    |
| Breite                           | 350 mm         | Tiefe                            | 350 mm                   | Herkunftsland               | DE        |
| Zolltarifnummer                  | 85371098       | Gewicht                          | 24.268 kg                |                             |           |