

Wendeschutzkombination, 380 V 400 V: 4 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz,
Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120204102
EAN	4015080518464
Hersteller Artikelnummer	051846
Hersteller Typ	DIULEM/21/MV(110V50HZ,120V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,451
Zolltarif Nr.	85364900

Wendeschutzkombination, Anwendung: Schutzkombinationen für den Motorstart mit zwei Drehrichtungen, Zubehör:
Wendekombinationen DIUL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4:
Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 9 A, Max. Bemessung für
Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2,2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Betätigungsspannung: 110 V
50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.

Technische Daten

Funktion	Wendeschutz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	110 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	9 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	120 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	6	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung DC	0 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	4 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	3.7 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	90 mm	Höhe	61 mm
Tiefe	94 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.451 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo •
Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild