

Induktiver Sensor KS M8x1 2m Kabel



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120272788       |
| Hersteller Artikelnummer | IE5202          |
| Hersteller Typ           | IE-2002-FRKG/PH |
| Hersteller Name          | IFM             |
| Zolltarif Nr.            | 85365019        |

Technische Daten

|                                         |              |                                                                      |                    |                                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mechanische Einbaubedingung für Sensor  | nicht bündig | Schaltabstand                                                        | 2 mm               | Ausführung der Schaltfunktion                           | programmierbar /konfigurierbar |
| Ausführung des Schaltausgangs           | PNP/NPN      | Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform                                          | Zylinder, Gewinde              |
| Beschichtung Gehäuse                    | sonstige     | Versorgungsspannung                                                  | 5 .. 36 V          | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                     |
| Höhe des Sensors                        | 50 mm        | Länge des Sensors                                                    | 50 mm              | Durchmesser Sensor                                      | 8 mm                           |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen      | Nein         | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion                     | 1                  | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0                              |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0            | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge                       | 0                  | Art der Betätigung                                      | metallisches Target            |
| Ausführung der Schnittstelle            | ohne         | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne               | Kaskadierbar                                            | Nein                           |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 200 mA       | Bemessungssteuerspeisespannung DC                                    | 5 .. 36 V          | Spannungsart                                            | DC                             |
| Schaltfrequenz                          | 2700 Hz      | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte                     | Nein               | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne                           |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne         | Herkunftsland                                                        | RO                 | Zolltarifnummer                                         | 85365019                       |