

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 150mm<sup>2</sup> rm/sm, 185mm<sup>2</sup> se, M10



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120329183     |
| EAN                      | 4012078537339 |
| Hersteller Artikelnummer | 270R10        |
| Hersteller Typ           | 270R10        |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,085         |
| Zolltarif Nr.            | 85359000      |

Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Auch in verzinnter (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum erhältlich. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

|                               |                     |                                  |                     |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Querschnittsform              | rund/sectorförmig   | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 150 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 185 mm <sup>2</sup> | Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 10                  |
| Werkstoff                     | Aluminium           | Schmale Flanschausführung        | Nein                |
| Geeignet für Al/St-Seile      | Nein                | Längsdicht                       | Ja                  |
| Kennziffer                    | 25                  | Anzahl der Befestigungslöcher    | 1                   |
| Hülsenform                    | lang                | Isoliert                         | Nein                |
| Vorgefüllt mit Dichtmasse     | Ja                  | Herkunftsland                    | SK                  |
| Zolltarifnummer               | 85359000            | Gewicht                          | 0.085 kg            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Produktvideo • RoHS-Erklärung