

POWTL Kabelverschraubung M20R PA6 V2 RAL7035 KB: 3-9mm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120388990     |
| EAN                      | 9008347014644 |
| Hersteller Artikelnummer | 92000977      |
| Hersteller Typ           | POWTL 20R ISO |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,012         |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

Gesamtlänge: 40mm Material: Verschraubungskörper/Hutmutter: Polyamid 6 V2/ Dichtung: Neopren Temperaturbereich: -40°C bis +100°C optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen, Abdichtung zum Gehäuse durch Dichtungslippe, Trapezgewinde für hohes Anzugsmoment garantiert festen und dauerhaften Sitz der Hutmutter Normen: EN62444 ( IP68 Flachdichtung empfohlen), UL94, RoHS, Halogenfrei

Technische Daten

|                                            |               |                               |                           |                               |               |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG    | 20                        | Geeignet für Kabeldurchmesser | 3 .. 9 mm     |
| Werkstoff                                  | Kunststoff    | Schutzart (IP)                | IP68                      | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung               | 1.5 mm                    | Gewindelänge                  | 10 mm         |
| Schlüsselweite                             | 24 mm         | Sechskant Eckmaß              | 27.71 mm                  | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt   | Halogenfrei                   | Ja                        | Glasfaserverstärkt            | Nein          |
| Schlagfest                                 | Ja            | Farbe                         | grau                      | RAL-Nummer                    | 7035          |
| Biegeschutz                                | Nein          | Mit Gegenmutter               | Nein                      | Ausführung                    | gerade        |
| Mehrfach-Dichteinsatz                      | Nein          | Flachkabelverschraubung       | Nein                      | Mit Zugentlastung             | Ja            |
| Art der Dichtung                           | Dichtring     | Material Dichtung             | CR (Chloropren-Kautschuk) | Teilbare Verschraubung        | Nein          |
| Einsatztemperatur                          | -40 .. 100 °C | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein                      | Für Ex-Zone Gas               | ohne          |
| Für Ex-Zone Staub                          | ohne          | Herkunftsland                 | FR                        | Zolltarifnummer               | 39174000      |
| Gewicht                                    | 0.012 kg      |                               |                           |                               |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Reach-Erklärung